
Professional Audio
Sound Technology

vOLT









VOLT

프로페셔널 오디오 브랜드 'VOLT'는
(주)미프로코리아가 국내 신규 런칭한 프로오디오 전문 브랜드로서,
항상 고객만족과 최고의 품질 만을 생각 하며, 제품 개발 및 발굴에 많은 노력을 기울이고 있으며,
방송 음향학을 전공한 전문 엔지니어들이 고객께서 원하시는 최상의 시스템을 구성해 드리고자
항상 노력하고 있습니다.

인재와 기술을 가장 귀한 재산이라 생각하고
항상 개발하는 브랜드, 음향 산업의 기준을 바꾸는 완벽한 품질과 기술력으로
인정받는 브랜드임을 자부하며, 여러분의 많은 관심과 지도를 기다리겠습니다.



VM–209

VF–SERIES

ATM–80

MPB–22

CABLE

HEADSET MICROPHONES

GOOSENECK

MICROPHONES

STANDS

PROFESSIONAL AUDIO
SOUND TECHNOLOGY

VOLT

NEW
Bluetooth
블루투스 인증품

VM-209

ALL-IN-ONE POWER AMPLIFIER


- 2개의 마이크 입력 및 2개의 스테레오 AUX 입력 보유
- 레코딩 기능이 포함된 MP3플레이어와 블루투스 기능 탑재
- 고음과 저음이 별도 조절 가능한 EQ 기능 탑재
- 에코기능 적용으로 사용자 편의성 증대
- Power output: 2×100W/4Ω , Power supply:AC 220V/50~60Hz
- 채널별 좌/우 볼륨조절 기능
- MIC1/MIC2 볼륨조절 기능





VM-209

ALL-IN-ONE POWER AMPLIFIER



스피커 2대 연결시 개별 스피커는 4Ω ~8Ω 임피던스를 사용 할 수 있습니다.
스피커 4대 연결시 개별 스피커는 반드시 8Ω 스피커를 사용해야 합니다.

출력	최고출력 100W×2CH @ 4Ω
사용 전원	AC 220V/50~60HNz
Frequency Response	40Hz~20KHz
T.H.D	0.5% 이하
입력라인	전면:MIC1/MIC2 (55mm) , 후면:AUX1/AUX2 (RCA)
재생기능	USB,SD카드,블루투스플레이어스
외형	250(W) 90(H) 210(D)
중량	2.9Kg


NEW

VOLT VF-SERIES


PROFESSIONAL AUDIO
SOUND TECHNOLOGY

- 방수타입 스피커 (방수/방진 등급 IP65)
- 동급 최대 파워의 2-Way 스피커
- 다양한 현장에 설치 용이 하도록 설계된 미려한 디자인
- 전용 브라켓 내장으로 다양한 공간에 설치 용이
- 상하, 좌우 각도 조절 가능
- white/black 2가지 색상 적용
- 음악재생 & 음성전달에 최적화 된 음질










먼지로부터 완벽하게 보호됨



모든방향의 낮은압력의
분사되는 물로부터 보호됨



모 델 명	VF-92B/W	VF-94B/W	VF-96B/W
출 력	25W	40W	60W
임 피 던 스		8Ω	
sensitivity	85dB	88dB	90dB
Frequency Response	50Hz-18KHz	50Hz-18KHz	45Hz-18KHz
방진/방수등급(IP)		IP65	
Woofer	4" (103mm)	5.25" (135mm)	6.5" (165mm)
Tweeter	0.5" (13mm) Mylar dome	1" (25mm) Sik doms	
외형	138(W) 220(H) 120(D)	175(W) 280(H) 156(D)	205(W) 328(H) 182(D)

모 델 명	VFM-92B/W	VFM-94B/W	VFM-96B/W
출 력	20W	40W	60W
임 피 던 스	8Ω /500Ω /1KΩ /2KΩ	8Ω /250Ω /500Ω /1KΩ	8Ω /166Ω /330Ω /660Ω
sensitivity	84dB	88dB	90dB
Frequency Response	50Hz-18KHz	50Hz-18KHz	45Hz-18KHz
방진/방수등급(IP)		IP65	
Woofer	4" (103mm)	5.25" (135mm)	6.5" (165mm)
Tweeter	0.5" (13mm) Mylar dome	1" (25mm) Sik doms	
외형	138(W) 220(H) 120(D)	175(W) 280(H) 156(D)	205(W) 328(H) 182(D)



PROFESSIONAL AUDIO
SOUND TECHNOLOGY

VOLT NEW

ATM-80

Wireless Extended Antenna


- 벽부형 외장 안테나 – 900MHz 대역(925~937.5MHz)
- 2way 방사패턴 방식 적용으로 보다 장거리 수신 가능
- 다양한 현장의 적절한 RF 환경을 위한 RF ATT Level Step 조정가능(1dB~-18dB)
- 지향성 다이폴 안테나 적용으로 수직 90° 수평 160° 의 고성능 광대역 주파수 수신
- 전용 벽부형 브라켓 기본제공으로 실내 및 실외 현장에 적합
- 강한 내구성 확보로 주파수 수신율을 최상으로 유지하도록 설계
- 다양한 인테리어에 적용 가능한 세련되고 깔끔한 디자인

Content	Features
Frequency Range	925~937.5MHz
Antenna Type	Directional Diploe
Antenna Gain	5 dBi
Amp Gain	8 dB
VSWR	2.0이하
Beam width(벽부형)	수직 90° /수평 160°



ATM-80

Wireless Extended Antenna



www.voltaudio.co.kr

수신기 및 외부 안테나와 연결 사용





MPB-22
Antenna Booster

NEW

VOLT

MPB-22

Antenna Booster

- 미프로 안테나에 사용시 무전원으로 50m 케이블 연장 가능
  (1개 추가시 추가 50m 케이블 연장 가능, 리시버 전원만으로 최대 2대 연결가능)
- 상태표시 LED Lamp 적용
- 리시버 바이어스전원 바이패스 가능으로 본체 및 안테나 부스터 동시 동작 가능

모 델 명	MPB-22
Frequency range	925~937.5MHz
Power Suooly	D.C 8V~15V
Amp Gain	10dB±2dB
VSWR	1.4 이하
Noise Figure	Typ 4dB
외형	86(W) X 21(H) X 50(D)mm
중량	176g

PROFESSIONAL AUDIO
SOUND TECHNOLOGY

VOLT

CABLE

- 마이크로폰 케이블
- OFC(OXYGEN FREE COPPER) 무산소동
- 고밀도 쉴드선으로 노이즈 차폐 우수
- 잦은 연결과 해체에도 변함없이 견고한 컨넥터
- 재생자재를 사용하지 않아 케이블의 유연함이 탁월합니다.



커넥터
식별 가능한 컬러 커넥터 사용



케이블 정리 타이
VCT-12, 16(12Cm, 16Cm) 케이블 타이 기본 제공

VCF-150 1.5M
XLR-XLR 컨넥터 완제품 스타일



VCF-300 3M
XLR-XLR 컨넥터 완제품 스타일



VCF-500 5M
XLR-XLR 컨넥터 완제품 스타일



VCF-1000 10M
XLR-XLR 컨넥터 완제품 스타일



www.voltaudio.co.kr

- 자바라 구성으로 다양한 각도 구현 가능
- 인체공학적 설계로 우수한 착용감
- 하우링에 강한 초소형 콘덴서 마이크
- 생활방수 기능으로 연극, 에어로빅, 강의 등에 적합



MU-90PRO 전용 마이크 유닛트
하우링 마진을 최소화한 디자인의 마이크 헤드
밀착감을 위한 자바라 구성



MU-60S 전용 마이크 유닛트
하우링 마진을 최소화한 디자인의 마이크 헤드
밀착감을 위한 자바라 구성



MU-60 전용 마이크 유닛트
하우링 마진을 최소화한 디자인의 마이크 헤드
밀착감을 위한 자바라 구성

VOLT

HEADSET MICROPHONES



MU-90PRO

Sensitivity	-46(±3dB)
Impedance	200Ω
Directivity	Unidirectional
Frequency Range	45~18.5kHz
Operation Voltage	DC 1.0V~10V
Connector Type	Mini-XLR 4Pin
Cable Length	1.5m
Color	Beige
Weight	25g



MU-60S

Sensitivity	-47(±2dB)
Output Impedance	<680Ω
Directivity	Unidirectional
Frequency Range	20~20kHz
Operation Voltage	DC 1.0V~10V
S/N Ratio	≥50dB
Connector Type	Mini-XLR 4Pin
Cable Length	1m
Color	Skin
Size	130(W) x 200(D) x 75(H)mm
Weight	25g



MU-60

Sensitivity	-47(±2dB)
Output Impedance	<680Ω
Directivity	Unidirectional
Frequency Range	20~20kHz
Operation Voltage	DC 1.0V~10V
S/N Ratio	≥50dB
Connector Type	Mini-XLR 4Pin
Cable Length	1m
Color	Black
Size	130(W) x 40(H)mm
Weight	30g

PROFESSIONAL AUDIO
SOUND TECHNOLOGY

VOLT

GOOSENECK

- 안정적이고 뛰어난 수음력
- 정확한 동작 식별을 위한 온/오프 LED 라이트
- 외부 충격 보호로 취급 소음의 억제가 양호
- 하우링 잡음에 강하여 맑은 음질 제공
- 팝핑 노이즈 저감용 스폰지 기본 제공



VT-M7000 헤드
LED적용 헤드로 ON/OFF 확인 가능



VT-M9000 헤드
초 지향성 샷건 타입 헤드 적용으로 하우링 방지에 탁월함



결속부(공용)
편리한 나선형 타입으로 한번 결속시 절대 빠지지 않는 견고함



ON/OFF 스위치
LED 적용으로 ON/OFF 식별이 편함



VT-M7000

- 단일 지향성(카디오이드) 테이블 회의용 마이크
- 잦은 연결과 해체에도 변함없이 견고한 컨넥터

유니트 타입	Condenser
주파수 응답	20Hz~20kHz
임피던스	200Ω
감도	-42dB(±2dB)
지향 특성	Cardioid
총 중량	600g
베이스 사이즈	116(W) x 143(D) x 47(H)mm
마이크 사이즈	58 cm
전원	팬텀 48V 또는 AA건전지 x 2개



VT-M9000

- 초 지향성(수퍼-카디오이드) 테이블 회의용 마이크
- AA 1.5V 건전지 2개 또는 팬텀파워 겸용

유니트 타입	Condenser
주파수 응답	20Hz~20kHz
임피던스	75Ω
감도	-40dB(±2dB)
지향 특성	Super-Cardioid
총 중량	970g
베이스 사이즈	94(W) x 143(D) x 47(H)mm
마이크 사이즈	58 cm
전원	팬텀 48V 또는 AA건전지 x 2개

www.voltaudio.co.kr



무접점 자석식 스위치 적용 (VT-1000S, 2000S)

무접점 자석식 ON/OFF 스위치 적용으로 마모 없이 반영구적으로 사용 가능



파우치

마이크 보관용 가죽 파우치 기본 제공



마이크 케이블(VT-1000S, 2000S)

5m 규격의 기본 마이크 케이블(무산소동) 제공

- 단일 지향성(카디오이드) 유선 마이크
- 매끈한 디자인의 메탈바디 핸드 마이크
- 핸들링 노이즈 억제
- 균형 잡힌 주파수 응답
- 사일런트 온/오프 스위치



유선마이크 홀더

고무 재질의 기본 유선마이크 홀더

VOLT

MICROPHONES



VT-58S

MODEL	VT-58S
TYPE	DYNAMIC MICROPHONE
지향성	CARDIOID
주파수 특성	60Hz~14kHz
감도	-53dB
사이즈	52(W)x167(H)mm
무게	260g



VT-1000S

MODEL	VT-1000S
TYPE	DYNAMIC MICROPHONE
지향성	CARDIOID
주파수 특성	60Hz~14kHz
감도	-51dB
사이즈	50(W)x185(H)mm
무게	263g



VT-2000S

MODEL	VT-2000S
TYPE	DYNAMIC MICROPHONE
지향성	CARDIOID
주파수 특성	50Hz~15kHz
감도	-51dB
사이즈	48(W)x167(H)mm
무게	276g

VOLT

STANDS



유선마이크 홀더 기본 제공(MS-35, 35B)

고무 재질의 기본 유선마이크 홀더



메탈 조인트(MS-75)

내구성 강한 메탈 조인트 적용

MS-35



- 충격에 강한 특수 설계디자인 적용
- 강철자재 적용으로 반영구적 사용
- 유선마이크 홀더 기본 제공

MODEL	MS-35
TYPE	FLOOR STAND
STAND	97~163cm
BOOM LENGTH	-
COLOR	black
METERIAL	Steel
MIC HOLDER	포함
HOLDER SIZE	16mm/10mm
WEIGHT	1.6kg

MS-35B



- 접이식 트라이포드 붐 스탠드
- 탁월한 그립감과 안정된 원형 조인트
- 강철자재 적용으로 반영구적 사용
- 유선마이크 홀더 기본 제공

MODEL	MS-35B
TYPE	BOOM STAND
STAND	104~170cm
BOOM LENGTH	80cm
COLOR	black
METERIAL	Steel
MIC HOLDER	포함
HOLDER SIZE	16mm/10mm
WEIGHT	2kg

MS-75



- 접이식 트라이포드 스피커 스탠드
- 2중 안전고리 적용으로 안정성 향상
- 강철자재 적용으로 반영구적 사용
- 넓게 구성 가능한 지지대로 다양한 사이즈 스피커 구성 가능

MODEL	MS-75
TYPE	SPEAKER STAND
STAND	118~190cm
HOLE CUP SIZE	35Ø
COLOR	black
METERIAL	Steel
사이즈	109(W)x95(D)x190(H)cm
중량	2.85kg
적용하중	47kg



www.voltaudio.co.kr

PROFESSIONAL AUDIO
SOUND TECHNOLOGY

VOLT

Professional Audio Sound Technology

(주)미프로코리아
A 경기도 고양시 덕양구 통일로 140 삼송테크노밸리 A동 B248호
T 02 2219 3300~3, 02 2219 3003(고객지원) F 02 2219 3399
H www.voltaudio.co.kr E volt@voltaudio.co.kr





